



ДВУХВАЛЬЦОВЫЙ ДОРОЖНЫЙ КАТОК

Модель СТ428-III

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

POWERPLUS
POWERPLUS GROUP INC., USA

■ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина: (мм) 4990
Ширина: (мм) 1810
Высота: (мм) 3270
Экспл.масса : (кг) 10000
Масса на передней оси: (кг) 5000
Масса на задней оси: (кг) 5000
Стат.линейно распределенная нагрузка:
(Н/см) 295
Амплитуда вибрации:
наивысшая (мм) 0,83
наименьшая (мм) 0,4
Частота вибрации:
наибольшая (Гц) 47
наименьшая (Гц) 30
Центробежная сила:
наибольшая (кН) 123
наименьшая (кН) 25
Радиус разворота: (мм) 5850
Диаметр барабана: (мм) 1215
Ширина барабана : (мм) 1660
Колесная база: (мм) 3450
Макс.угол подъема: (%) 30
Дорожный просвет: (мм) 380

■ СИЛОВОЙ АГРЕГАТ

Модель: CUMMINS 6BT5.9
Тип: прямой впрыск топлива,
турбированный, с водяным охлаждением
Номинальная мощность (ЛС) 150
Вольтаж стартера: (В) 24
Ном. кол-во оборотов: (об/мин) 2300
Макс.крутящий момент: (Нм) 625
Тип стартера:электрический
Мин. потребление топлива: (г/КВ.ч) 220

■ ОБЪЕМ ЖИДКОСТЕЙ

Водяной бак: (л) 2x440
Топливо (ДТ): (л) 230
Масло гидравлическое: (л) 230

■ СИСТЕМА ТРАНСМИССИИ

Скорость передвижения : (км/ч) 0-9.7



■ РУЛЕВАЯ СИСТЕМА

Угол поворота (град.) +/- 35
Тип: гидравлическая
Плавное, высокоточное управление.
Используется для уплотнения битумного
и асфальтового покрытия, песка, гравия и
армированного цементобетона